



Чердачные лестницы FAKRO (Польша) прайс-лист без учета скидки!				
Наименование	Внешний вид	Описание	Размер проема, см (шир x дл x выс)	Стоимость (руб)
Лестница SMART LWS		Чердачная лестница LWS Smart изготовлена из сосны, состоит из трех или четырех секций. Укомплектована утепленной крышкой люка (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицованной ДВП древесного цвета. Органично вписывается в потолок, обшитый вагонкой. Соединение тетивы боковых элементов и ступеней лестницы в крепление „ласточкин хвост“ гарантирует надежность и прочность конструкции. Ступени не соприкасаются с крышкой лестницы Smart и не выходят за пределы ее боковых элементов, а противоскользящие выемки обеспечивают комфорт и безопасность использования. Угловые петли-шарниры и специальный трафарет, поставляемые в комплекте с крепежным элементом, позволяют точно отрегулировать высоту лестницы до нужного размера.	60x120x280	6 250
			70x120x280	6 950
			60x130x305	7 300
			70x130x305	7 500
			70x140x305	
Лестница KOMFORT LWK		Чердачная лестница LWS Komfort изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой люка (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицованной ДВП белого цвета, что делает ее практически незаметной при установке в светлом или белом потолке. Состоит из 3- или 4-х секций. Комплектуется металлическим поручнем и наконечниками на ножки (только в 3-х сегментной версии).	60x120x280	7 900
			70x120x280	8 000
			60x130x305	9 400
			70x130x305	
			60x140x305	10 300
			70x140x305	
60x120x325	11 400			
70x120x325				
Лестница LTK термоизоляционная складная		Чердачная лестница LTK Termo изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой люка, облицованной ДВП белого цвета, что делает ее практически незаметной при установке в светлом или белом потолке. Состоит из 3-х секций. Основное отличие от других аналогичных лестниц – толстая крышка люка (66 мм!) с повышенными теплоизоляционными свойствами, которая позволяет использовать лестницу даже в домах, где разница температур между этажами очень значительна. Поручень, входящий в комплект, обеспечивает удобство в использовании и гарантирует необходимую безопасность эксплуатации. Лестница LTK оснащена резиновыми наконечниками, предохраняющими поверхность пола от повреждения и увеличивающими устойчивость конструкции	60x120x280	9 800
			70x120x280	10 000
			70x130x280	10 400
			70x140x280	11 500
Лестница "Дачница" MSU межэтажная (комплект: лестница+поручни)		Лестница „Дачница“ - стационарная лестница, изготовленная из массива ели высшего сорта, предназначена для оборудования удобного постоянного выхода на чердак, в мансарду или спуска в подвал. Благодаря большому углу наклона 55 °, по сравнению с обычными стационарными лестницами, „Дачница“ занимает существенно меньше места. Лестница доступна по цене широкому кругу покупателей, она значительно дешевле других стационарных лестниц. Ширина ступеней (14 см) и ширина самой лестницы (65 см), а также конструкция ступеней позволяют комфортно и безопасно подниматься по лестнице, не задевая нижней ступеньки, и дают возможность легко переносить с этажа на этаж тяжелые предметы.	70x145x290	9 000
Лестница LWM металлическая складная		Чердачная лестница LWM представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и теплоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня с четырехугольной насадкой. Установленные в лестнице угловые петли-шарниры нового образца придают ей высокую прочность и надежность, а также предохраняют короб от возможной деформации. Лестница позволяет выдерживать нагрузку до 200 кг, для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками.	60x120x270	10 000
			70x120x270	10 000



**ООО «Кровли и Фасады»**  
 Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.270  
 тел./факс **(812) 702 79 79**  
 info@roof-facade.com, www.roof-facade.com

**КРОВЛИ И ФАСАДЫ**  
**КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ**

**ПОСТАВКА И МОНТАЖ: КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • МАНСАРДНЫЕ ОКНА**  
**• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ • ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**

<b>Лестница LSF</b> металлическая огнестойкая		Лестница LSF - огнестойкая металлическая лестница. Она изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (30 мин.). По периметру крышки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлено контуруплотнение, которое, расширяясь под влиянием высокой температуры, ограничивает проникновение дыма. Все материалы, используемые при производстве лестницы, прошли испытания на огнестойкость и соответствуют всем европейским нормам. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна, и соответственно имеет небольшой размер крышки люка. Механизм регулировки угла открывания крышки позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Лестница может устанавливаться в помещениях с высотой потолка 320 см, дополнительная секция позволяет увеличить высоту лестницы. Максимальная допустимая нагрузка для лестницы - 250 кг.	50x70x300	23 000
			60x90x300	
			60x120x300	
			70x80x300	
			70x110x300	
			70x120x300	
<b>Лестница LST</b> металлическая термоизоляцион ная		Металлическая лестница LST имеет "ножничную" систему складывания, как и лестница LSF, а также оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения, обеспечивающий высокую степень герметичности. Благодаря "ножничной" системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна, и, как следствие, имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы "S", придают лестнице современный вид, исполняя одновременно роль поручней. Рекомендуемая высота установки 260-280 см.	50x80x280	16 500
			60x90x280	17 000
			60x120x280	17 500
			70x80x280	17 000
			70x120x280	18 000
<b>Карнизная дверь DWK</b> металлическая термоизоляцион ная		Карнизная дверь DWK - идеальное решение для обустройства таких пространств. Благодаря наличию утеплителя и высоким показателям герметичности, дверь позволяет избежать теплопотери. Створка, изготовленная из сосны, облицована с двух сторон ДВП белого цвета и будет смотреться органично в любом интерьере. Дверь имеет боковое открывание. Монтаж карнизной двери прост (дверь имеет небольшие размеры и вес) и не требует дополнительных затрат: створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка уже поставляются в комплекте.	55x80	2 700
			60x80	2 950
			70x90	
			60x110	3 050
			70x100	
70x110				
<b>Аксессуары для чердачных лестниц</b>				
<b>Ограждение проёма люка LXB</b>		Ограждение проема люка LXB повышает безопасность использования лестницы, а также облегчает спуск по лестнице. Изготавливается из сосны. Устанавливается на короб люка, крепится при помощи металлических скоб. Размеры ограждения: ширина -130см, высота-95см. Под заказ возможно изготовление ограждение с меньшей шириной.		1 800
<b>Поручень LXH</b>		Боковой металлический поручень LXH красного цвета облегчает передвижение по лестнице и крепится к угловым петлям крышки люка. Может устанавливаться с одной или с обеих сторон лестницы. Выпускается двух размеров: 50 см и 75 см. Поручни длиной 50 см устанавливаются на лестницы с длиной крышки люка менее 100 см, поручни длиной 75 см – на лестницы с длиной крышки люка более 100 см.		650
<b>Наконечник на ножки лестницы LXS</b>		Наконечники коричневого цвета являются элементом отделки и закрепляются на последнем сегменте лестницы. Придают лестнице более эстетичный вид, а благодаря специальной форме увеличивают ее устойчивость. Специальный материал, из которого изготовлены наконечники, предохраняет поверхность пола от повреждения. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы.		170
<b>Декоративная планка LXL</b>		Декоративная планка предназначена для эстетичной отделки проема в потолке после окончания монтажа лестницы. Изготовлена из сосновой древесины и предназначена для лестниц размером 70x140. Для лестниц меньшего размера необходимо подрезать декоративную планку. Изготавливаются белого и бежевого цвета.		900