







КРОВЛИ И ФАСАДЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО «Кровли и Фасады»
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.270
тел./факс **(812) 702 79 79**
info@roof-facade.com, www.roof-facade.com

ПОСТАВКА И МОНТАЖ: КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • МАНСАРДНЫЕ ОКНА
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ • ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Битумный волнистый лист "NULINE" (США)

Наименование	Спецификация	Цвета	Цена в руб. / шт.
Кровельный волнистый лист "NULINE" 	Длина: 2,00 м Ширина: 1,02 м Площадь: 2,04 м ² Вес: 7 кг Кол-во на паллете: 150 листов	Матовый: красный коричневый зелёный	370
Кровельный волнистый лист "NULINE" 	Длина: 2,00 м Ширина: 1,22 м Площадь: 2,44 м ² Вес: 8 кг Кол-во на паллете: 150 листов	Матовый: красный коричневый зелёный	437
Коньковый элемент 	Длина: 2,00 м Ширина: 0,48 м Упаковка: 10 шт.	Матовый: красный коричневый зелёный	380
Гвозди ершёные	3 * 70 мм, упаковка = 100 шт.	нет	59
Колпачки в цвет кровли	 Упаковка: 100 шт	красный, зелёный, коричневый	59

*Товар сертифицирован

Характеристики	Параметры	
Размеры листа	2000 x 1020	2000 x 1220
Общая площадь поверхности листа	2,04 м ²	2,44 м ²
Полезная площадь поверхности листа	1,76 м ²	2,11 м ²
Число волн на листе	8	10
Глубина волны	35 мм .	35 мм .
Толщина листа	3 ± 0,2 мм.	3 ± 0,2 мм.
Вес листа	6,8 кг . (3,32 кг/м ²)	8,0 кг . (3,32 кг/м ²)
Гарантийный срок эксплуатации	25 лет	25 лет
Предельная температура эксплуатации при сохранении всех свойств материала	- 50 +50 °С	- 50 +50 °С
Предельная снеговая нагрузка	300 кг/м ²	300 кг/м ²
Стойкость к порывам ветра	160 км/ч	160 км/ч